OÜ Siiviku poolt toodetud tamme puidust põranda- piirde- ja eriprofiilliistude kasutamise, hoolduse ja garantiitindimused.

Liistud on lakitud PU lakiga SOLIDO S-T240H-25
Toonliistud on lisaks peitsitud peitsiga ST 711 TINTEX STAIN BASE

Kasutamine

- Soovitav on kasutada ruumides mille temperatuur jääb 0 ja +35 kraadi vahele
- Soovitav niiskus ruumides 45 kuni 75%
- Vältida mehhaanilisi vigastusi
- Värvitud liist talub lühiajalist niiskust
- Plaaditud pindadel on vajalik alaserv silikoonida. Plaaditud pindadelt liistude alla sattuv vesi võib tekitada niiskuskahjustust ja ei allu garantiile.

Hooldamine

- Värvitud liist talub lühiajalist niiskust , seega sobi puhastamiseks niiske lapp või hari.
- Plekkide ja määrdunud liistude puhastamiseks sobivad kõik vahendid, mis on mõeldud värvitud pindade puhastamiseks.
- Puhastamiseks pole lubatud kasutada lahusteid või lahusteid sisaldavaid kemikaale.

Garantii

- Värvitud puitpõrandaliistule kehtib 2 (kahe) aastane garantii alates toote üleandmisest.
- Garantii taotlemiseks peab ostja pöörduma OÜ Siiviku poole kirjaliku pretensiooni ja ostu tõendava dokumendiga.
- Erimeelsuste korral tellitakse sõltumatu ekspertiis, kahju põhjustaja kulul.

Garantii alla ei kuulu

- Mehhaanilised vigastused
- Loomulik kulumine ja pleekimine
- Niiskuse ja temperatuuri kahjustused
- Mittesihtotstarbeline kasutamine