SEINAVÄRVIDEGA VIVACOLOR „**WALL 4**“ ja „**WALL 7**“ VÄRVITUD PINDADE HOOLDUSJUHIS

Koheselt, peale värvimist, ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesukäsna või -lappi.
Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasutage vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade puhastamiseks kasutage kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Pesemislahuse valmistamisel järgige tootja antud juhendeid
Peale pesemist loputage pind puhta veega ja võimalusel kuivatage - nt majapidamispaberiga ettevaatlikult tupsutades.
Tumedad pinnad võivad pesemise ajal märgudes muutuda heledamaks – kuivades taastub esialgne värvitoon.

Tähelepanu: seina/lae puhastamisel ja pesemisel palume mitte rakendada ülemäärast jõudu, sest intensiivne hõõrumine võib tekitada värvipinnale läikeerisusi.

Vastupidavus puhastuskemikaalidele: värviga kaetud pind on vastupidav puhastuskemikaalide ja nõrgatoimelise vedeldi (nt. lakibensiin) lühiajalisele toimele.

TALLINN
11.02.2020

TANEL NELLING

PROJEKTIMÜÜGIJUHT

AS TIKKURILA
Liimi 5, 10621, Tallinn, Eesti, Tel.+372 650 1100
KMKR NR. EE100183377, REG. NR 10055444
www.tikkurila.ee